

PRODUIT

ASFALTO PAVISTAMP

Aggloméré asphaltique à froid

Pour les réparations de trous et d'enfoncements

- Pour des réparations rapides
- Utilisable sous toutes conditions climatiques
- Prêt à l'emploi

PRESENTATION /

Sacs en plastique de 25 kg
Palettes de 1000 kg (40 sacs)

COULEURS /

Noire
Rouge (brique)

CONSOMMATION/

30 kg/m² pour 2 cm d'épaisseur

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et du soleil.

COMPARAISONS AVEC D'AUTRES ASPHALTES/

TYPE	ASPHALTE NORMALE Lien avec une émulsion aqueuse	ASPHALTE PAVISTAMP Bitume : sans eau
PAVAGE	+ o-	Excellent
BETON	+ o-	Excellent
HAUTEZS TEMP2RATURES	SI	SI
PLUIE	NO	SI
GEL	NO	SI
COUCHE ADHESIVE	SI	NO
TROUS D'EAU	NO	SI
STOCKAGE	6 mois	minimum 1 an

DESCRIPTION /

Aggloméré à froid à base d'agrégats sableux, de pierre calcaire de de liens bitumeux .

CARACTERISTIQUES/

- Agglomérés asphaltiques pour la réparation et la remise à niveau de routes, de rues, de chemins,...
- S'adapte à tout type de recouvrement.
- S'utilise sous toutes conditions climatiques.
- Permet la mise en service immédiate.
- Grande longévité.

MODE D'EMPLOI/

- **Asfalto Pavistamp** ne requiert aucune préparation spéciale ni l'application d'un vernis qui favoriserait l'adhérence de celui-ci.



Nettoyer et balayer légèrement la surface à traiter.
Epaisseur minimale : 2cm
Epaisseur maximale : 6 cm



Compacter avec une massue manuelle ou mécanique.



Après le compactage de l'asphalte, étendre une fine couche de sable.

PRESTATIONS/

- Stade physique: fort
- Densité : 1400-1800 kg/m³ à 20°C
- Solubilité à l'eau : insoluble à 20°C
- Explosion : pas de procédé
- Précaution au danger: aucune