

PRODUIT

DESENCOFRANTE L2

Décoffrant liquide

- Décoffrant immédiat
- Prévient l'apparition d'efflorescence
- Aéré et incolore
- Evite au moule de coller sur le béton frais.
- Pour dallages au sol et façades



PRESENTATION /

Bidon de 20 kg
Palettes de 480 kg (24 bidons)

COULEUR /
Jaunâtre

COSOMMATION/
100-200 g/m²

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRESTATIONS/

Densité : 25°C 0.85 g/cm³



DESCRIPTION /

Décoffrant liquide prêt à l'emploi pour les milieux organiques et les matières grasses.

CARACTERISTIQUES/

- Décoffrant liquide pour le traitement de surfacee texturée – empreintée.
- Sur les mortiers frais en **Revistamp E-** béton coloré **Pavistamp, Padec...**

MODE D'EMPLOI/

- Pulvériser de façon homogène sur le moule à utiliser.
- Empreinter ou texturer avec le moule choisi.
- Un excès de produit pourrait entraîner des variations de couleurs.
- Pour des tons sombres, appliquer une couche de **TEINTE** hydrofuge pour homogéniser la couleur finale.
- Température d'application : 5- 35°C

*Ces résultats peuvent varier considérablement en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client:

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743