

PRODUIT**F-700****Nettoyant désincrustant**

- Propreté de façades
- Élimination d'efflorescents.
- Nettoyage des déchets de construction

**PRESENTATION /**

Bidon en plastique de 25 litres
 Palettes de 450 litres (18 bidons)

COULEUR /

Jaune Verdâtre

CONSOMMATION/

0.100 – 0.200 litres/m² et selon la saleté

TRANSPARENCE /

Totale

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité..

**OBSERVATIONS/**

- Temperature d'application : 5-30°C
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Peut provoquer des brûlures en état pur.

DESCRIPTION /

Désincrustant biodégradable à base d'acides organiques contenant des inhibiteurs de corrosion.

APPLICATIONS/

- Grand pouvoir de pénétration dans le support, humidifiant et éliminateur des restes en ciment.
- Élimine les sels, les graisses, la mousse et les bactéries.
- Dilué dans des proportions adéquates il n'attaque pas les surfaces peintes.

MODE D'EMPLOI /

- Du à sa grande concentration, toujours employer **F-700** en le diluant à l'eau.
- Une fois le produit dilué à l'eau et durant l'application, imprégner la surface à nettoyer en le laissant agir quelques minutes puis rincer abondamment à l'eau claire.
- Dans certains cas, il sera nécessaire de frotter fortement à l'aide d'une brosse résistante à l'acide.
- Le degré de dissolution à l'eau sera variable selon le matériel à éliminer, le degré de saleté,...

DOSES/

- Efflorescences brique-mortier :
 - 1) Bien saturer à l'eau
 - 2) Diluer à 1 pour 4 (1 part de F-700 pour 4 parts d'eau claire) et appliquer sur la surface à traiter.
- Restes de mortier et de béton :
 - 1) Utiliser une dissolution entre 1 pour 3 et 1 pour 5 d'eau claire
- Marbre, céramique,...
 - 1) Dissolution à 10 pour 12 d'eau claire.

*Toutes ces informations ont été obtenus selon des essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.