

PRODUIT**FIBRA POLIPROPILENO**

- Pour tous les types de revêtements.
- Dallages industriels et décoratifs
- Préfabriqués, façades
- Grande résistance aux chocs
- Facile à appliquer

**PRESENTATION /**

Boîte de 40 sacs (0.600 kg/sac)
Palettes 14 boîtes (560 sacs)

LONGUEUR /

12 mm

COULEUR /

Blanc naturel

CONSOMMATION /

1sac (0.600 kg) m³ de béton

CONSERVATION

Pas de date d'expiration (simplement conserver à l'abri des intempéries et de l'humidité)

DESCRIPTION /

Fibres polypropylènes courte pour le renforcement des bétons et des mortiers.

CARACTERISTIQUES /

- Réduction des microfissures par rétraction durant la prise, évitant ainsi la formation de fissures plus importantes.
- Diminue la perméabilité
- Augmente la résistance au choc et à l'abrasion
- Agit comme un renfort à la désagrégation
- Substitue la maille

MODE D'EMPLOI /

- Ajouter directement dans la bétonnière un sac de 0,600 kg pour mètre cube de béton.
- Les sacs sont en papier biodégradable et hydrosolubles. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les ouvrir avant de les introduire dans la bétonnière.

PRESTATIONS /

- Densité: 0.91 g/cm³
- Absorption: nulle
- Résistance chimique: haute
- Module d'élasticité: 8000-10000 Mpa
- Longueur: 12 mm
- Diamètre: 18 Nm