

**PRODUIT**

**F - 600**

**Consolidateur de mortier**

- Agit comme durcisseur, améliore les vieux mortiers et ceux pauvres en ciment.
- Compatible aux nouveaux types de mortiers
- Bonne absorption sur les surfaces poreuses.
- Pour la coloration du **Pavistone** (mortier tyxotropique)



**PRESENTATION /**

Bidons de 20 litres  
Palettes de 480 litres (24 bidons)

**COULEUR /**

Blanc laiteux

**CONSOMMATION/**

0.300 litres/m<sup>2</sup> (selon la porosité)

**CONSERVATION/**

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abris des intempéries et de l'humidité.



**DESCRIPTION /**

Consolidateur à dispersion aqueuse. Formulé à base d'additifs spéciaux. Sans plastifiants pour consolider les mortiers et les bétons.

**APPLICATIONS /**

- Couverture à base de silicates et de polymères acryliques pour le durcissement des surfaces lorsque le béton ou le mortier est dégradé.
- Grande capacité d'absorption.

**SUPPORTS /**

- Sur toutes surfaces cimentées dégradées. .

**RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /**

- La surface doit être propre, sans poussière et exempte de saletés.

**MODE D'EMPLOI /**

- Bien agiter le produit avant de l'utiliser
- Par temps de fort vent ou par temps de fortes chaleurs, humidifier le support avant d'appliquer le produit.
- Ne pas appliquer en cas de risque d'averses, de gel ou de dégel.
- Laisser reposer le produit 1 à 2 heures avant d'appliquer le revêtement définitif.

\*Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

**OBSERVATIONS/**

- Températures d'application: entre 10 et 30°C
- Eviter le contact avec la peau
- Utiliser des lunettes et des gants de protection
- Ne contient pas d'agents agressifs

