

PRODUIT

LATEX MULTIUSO

Résine multi usage

- Augmente les résistances mécaniques
- Empêche le dépôt de poussière
- Améliore l'adhérence des mortiers et des peintures

PRESENTATION /

Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)

COULEUR /

Blanc (séchage final transparent)

CONSOMMATION/

0.150- 0.200 lts./m² une fois dilué

POUR LE MELANGE DE MORTIERS/

1.5 à 2 Lts. Par sac de 25 kg

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité..



DESCRIPTION /

Latex à dispersion aqueuse, formulé à base d'additifs organiques et inorganiques.

APPLICATIONS /

- Additif pour les mortiers traditionnels à base cimenteuse, de plâtre,...
- Améliore l'adhérence des ciments colles, des monocouches, des pâtes nivellantes,...
- Aditivation de peintures plastiques
- Peut être peint. Est lavable.
- En extérieurs comme en intérieurs.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Température d'application : 5- 30°C
- S'utilise au cours du temps pour la conservation et le maintien de n'importe quel revêtement en mortier, en béton ...

MODE D'EMPLOI /

- A)Dissolution à 1 pour 4
- Diluer 1 part de **latex multiuso** à 4 parts d'eau claire en finitions d'intérieurs et d'extérieur sur les mortiers monocouches, la peinture, la pierre naturelle,...
 - Application sans surcharges en 1 ou 2 passages comme pour une peinture traditionnelle.

B)Pour l'additivation et le renfort des mortiers, il est conseillé de diluer à l'eau à raison de 50 %

OBSERVATIONS/

- Température d'application: 5- 30°C
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou en mortier dégradés.
- Ne pas appliquer sur des supports mouillés.
- Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses.
- No contient aucun élément agressif.

PRESTATIONS /

- Densité : 2.1 g/cm³
- PH: 4.0
- Couleur : blanc laiteux

*Toutes ces informations ont été obtenus selon des essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client :

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743