



#### APPLICATIONS /

- Revêtement synthétique minéral de haute prestation pour la décoration de tout type de façades en intérieur comme en extérieur.
- Réalisations neuves ou rénovations
- N'imprègne ni l'eau ni la saleté
- Anti-mousse et anti-verdissement
- Sur les murs et les plafonds
- Compatible avec la plupart des supports.

#### SUPPORTS ADMIS/

- **Revex Plus**, béton, mortier monocouche **Revistamp**, bois et plâtre...
- Sur les supports déjà peints ou sur les revêtements anciens, sur les restaurations en bon état et parfaitement adhérentes au support.

#### RECOMMANDATION D'APPLICATION/

- Températures d'application entre 5 et 30°C
- Ne pas appliquer en pleine exposition au soleil, par temps de pluvieux ou par risque de gelées.
- Utiliser du ruban adhésif pour réaliser la délimitation de la surface à traiter.
- Protéger toutes les zones pouvant être éclaboussées par le produit, comme les fenêtres, les sols...

## Mortier acrylique de hautes performances

### MORTECRIL

#### DESCRIPTION /

Mortier à base de résines acryliques, de charges, pigments minéraux, d'additifs organiques et inorganiques.

#### OBSERVATIONS/

- Ne s'applique pas sur les surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45°.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement exposées à l'eau de pluie.
- N'ajouter aucun additif au mortier.

#### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Epaisseur d'application: de 2 à 3 mm par couche.
- Temps de prise: 20-30 min. Environ selon les conditions atmosphériques.
- Séchage au toucher : 6-7 heures
- Temps de durcissement total : 16- 17 heures

\*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

#### PRESTATIONS /

- Densité de la pâte: 1905 kg/m<sup>3</sup>
- Rétraction au séchage: 4.50 mm/m
- Absorption d'eau par capillarité: 0.04 kg (m<sup>2</sup> . min 0.5)
- Adhérence: 2.00 N/mm<sup>2</sup>
- Comportement au feu : non combustible

\* Essais selon la Norme CE

\* UNE- EN1015, ces résultats peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Renseignement client:

France 03 85 45 19 95

Espagne : +34 902 158 743


## MORTIER MORTECRIL ACRYLIQUE

### CONDITIONS D'EXECUTION/

- Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants. Il doit être propre, exempt de toute poussière, sans particules libérées, sans reste de vieille peinture, sans huile,...
- Sur des supports très absorbants ou facilement imprégnables, appliquer préalablement une couche d'impression **F-300** diluée à l'eau (1 part F-300, 3 parts d'eau).

### MODE D'EMPLOI/


Suivre le mode d'emploi fourni, il peut être ajouté jusqu'à 1 litre d'eau par paquet et déplacer le contenu jusqu'à la totale homogénéisation de la préparation.



Appliquer **Mortecril** à la machine à projeter, pour obtenir une finition goutte ou en l'étalant à la spatule en plastique.



Finition balayée:  
Etendre le produit manuellement avec une taloche et balayer lorsqu'il arrive à la consistance souhaitée.



Utiliser un ruban adhésif pour réaliser les limitations de la surface à traiter ou pour réaliser une imitation de carreaux, pierres,...

### PRODUIT

## MORTECRIL

### Mortier acrylique de hautes prestations

- Finitions balayée – goutte
- Excellente adhérence
- Anti-mousse/ Anti-verdissement
- Résistant au vieillissement
- Lavable
- Gamme de couleurs

### PRESENTATION/

Bidons de 25 kg.  
Palettes de 600 kg (24 bidons)

COULEURS /  
Carte de 24 couleurs

CONSOMMATION/  
2-3 kg/m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur

CONSERVATION/  
12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.



### GAMME DE COULEURS



BLANCO HUESO CREMA MARFIL SALMÓN LADRILLO TEJA ROSA ARENA PIEDRA BEIGE VERDE



AMARILLO ROBLE GAMUZA ALBERO TIERRA ROJO ÓXIDO MARRÓN PINO AZUL PIEDRA GRIS