



Mortier coloré de hautes prestations

PAVICOLOR PLUS

DESCRIPTION /

Ciment, additifs, hydrofugeants, agrégats, résines et pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

- Propriétés fongicides
- Joints stagnants (consulter)
- Retraction contrôlée

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après le mélange : 2 minutes
- Temps maximum pour le nettoyage : 15-30 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Temps de mise en service : 24 heures
- Temps de mise en service pour les piscines : 3-4 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /

- Densité en poudre : 1.6 g/cm³
- Résistance aux températures : de -35°C à +100°C
- Capillarité inférieure: 0,5 g/dm³

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

APPLICATIONS /

- Mortier coloré pour l'assemblage des joints jusqu'à 10 mm de largeur.
- Utilisable pour les joints de céramiques sur sols industriels ou sols commerciaux à trafic constant.
- Pour les piscines, les cuisines et les douches collectives, soumises à des exigences d'utilisation importante.
- Joints pour tout type de céramique : grès antiacide, antidérapant, porcelaine,...
- S'utilise en intérieur comme en extérieur

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Température d'application entre 5°C et 30°C
- Appliquer par petites surfaces et nettoyer progressivement.
- Toujours respecter la même proportion d'eau durant le mélange.
- Eviter d'appliquer le produit par temps pluvieux ou très humide, en cas de risque de gelées ou par exposition directe au soleil.



www.pavistamp.com

Renseignement client :
France 03 85 45 19 95
España +34 902 158 743

JOINTS POUR CERAMIQUES
PAVICOLOR PLUS

CONDITIONS D'EXECUTION /


- Les joints entre les céramiques, devront être propres, secs et exempts de toute poussière.
- Pour les applications sur des surfaces poreuses ou absorbantes, effectuer un traitement des faïences avec **PROTECTOR PAVISTAMP** avant de réaliser les joints. Ceci évitera que les pièces ne se tâchent.

MODE D'EMPLOI /

Sur la faïence, mélanger manuellement ou mécaniquement, 5 kg (1 sachet) de **PAVICOLOR PLUS** à 1 litre d'eau claire environ et laisser reposer 2 minutes.



Sur les carreaux, mélanger manuellement ou mécaniquement, 5 kg (1 sachet) de **PAVICOLOR PLUS** à 1.5- 1.7 litres d'eau claire et laisser reposer 2 minutes.
Remplir les joints à la lisseuse en étalant le mortier en diagonale et en émettant une pression dessus.
Eliminer les excès de joints avec cette même lisseuse.



Laver à l'éponge humide et rincer une fois le durcissement du mortier commencé.
Le nettoyage total se fera lorsque le mortier sera endurci (entre 6-8 heures).

PRODUIT**PAVICOLOR PLUS****Mortier coloré de hautes prestations**

- Résistant aux agressions chimiques
- Action fongicide
- Pour une mise en service rapide
- Pour tout type de joints

PRESENTATION /

Sachet de 5 kg (par boîte de 20 kg)
Palettes de 18 boîtes (360 kg)

COULEURS/

12 couleurs
Autres à la carte

CONSOMMATION/

Entre 0.4 et 0.8 kg/m²

*Ces données peuvent varier en fonction de l'épaisseur, de la largeur des joints et des dimensions des céramiques.

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries.

