



APPLICATIONS /

- Mortier flexible pour l'assemblage de joints de 3 à 30 mm de largeur. Il s'applique sur tous les types de pavages, de revêtements ou sur le **Revistamp E**.
- S'utilise en extérieurs comme en intérieurs.
- Sur les sols à chauffage radiant
- Pour des joints supérieurs à 30 mm de largeur, la pâte sera de meilleure consistance.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Température d'application entre 5°C et 30°C
- La préparation sera la même que la consistance d'un ciment coloré.
- Toujours respecter le même pourcentage d'eau. Un excès d'eau rendrait difficile le nettoyage et pourrait endommager le bon déroulement du résultat final.
- Ne pas appliquer en cas de laitance.
- Eviter l'application par temps pluvieux ou humide. Ne pas appliquer non plus par riques de gelées ou dans le cas d'une forte exposition directe au soleil.

Mortier coloré flexible pour les joints de 3 à 30 mm.

PAVICOLOR - F (Flexible)

DESCRIPTION /

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, additifs et pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

- Propriétés fongicides.
- Joints stagnants (consulter)
- Retraction contrôlée

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI /

- Temps de repos après l'emilage : 5 minutes
- Temps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Séchage au toucher : 1 à 2 heures
- Mise en service : 3-4 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

PRESTATIONS /

- Densité en poudre : 1.4 g/cm³
- Eau de mélange : 25%
- Capillarité : 0.9 g/Dm³ min^{1/2}
- Rétraction : 1.50 mm/m

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client;

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743

JOINTS POUR CERAMIQUES
PAVICOLOR - F
FLEXIBLE

CONDITIONS D'APPLICATION /

- Les joints devront être propres, secs et exempt de toute poussière.
- La réalisation des joints devra s'effectuer au moins 24/48 heures après la fixation de la céramique.
- Pour des applications sur des surfaces poreuses et absorbantes : Avant de réaliser les joints et afin d'éviter les tâches sur les pièces, réaliser un traitement des carreaux avec **Protector PAVISTAMP**.

MODE D'EMPLOI /



Mélanger un sac (5 kg) de **Pavicolor F** à 1,3 litres d' eau claire. Mélanger manuellement ou mécaniquement et laisser reposer pendant 5 minutes.



Réaliser les joints entre les faïences. Attendre 30 à 60 minutes pour éliminer les restes du produit. Ce produit peut s'appliquer à l'aide d'un pistolet à joints.



Nettoyer avec une éponge humide et vrincer à l'eau claire jusqu'à obtenir la finition souhaitée.

PRODUIT

PAVICOLOR - F (Flexible)

Mortier coloré flexible pour les joints de 3 à 30 mm.

- Imperméable
- Flexible
- Action fongicide
- Excellente adhérence
- Possibilité de mélanger les couleurs

PRESENTATION /

Sachets de 5kg (par boîte de 20 kg)
Palettes de 18 boîtes (360 kg)

COULEURS /

12 couleurs
Autres couleurs à la carte

CONSOMMATION/

Entre 0.4 et 0.8 kg/m²

*Ces résultats peuvent varier en fonction de l'épaisseur, de la largeur des joints et des dimensions des céramiques.

CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abi des intempéries.

