

PRODUIT**PAVIPLAST CUBIERTAS****Revêtement élastique
imperméable**

- De grande élasticité
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux rayons U.V

PRESENTATION /

Emballage de 20 kg
Palettes de 720 kg (36 emballages)

COULEURS/

Colorothèque de 7 couleurs

CONSOMMATION/

1 kg/m² environ (1 couche)

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRESTATIONS/

- Température d'application : 5- 30°C
- Viscosité : 100 dPa.s
- Densité : 1.34 g/cc
- Temps de séchage au toucher : 60 min.
- Temps de séchage entre les couches : 24- 36 heures
- Elongation : > 250%

*Ces résultats ont fait l'objet d'essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

DESCRIPTION /

Peinture de caoutchouc imperméable en dispersion tixotropique.

APPLICATIONS/

- Imperméabilisation de terrasses, de couvertures, de façades,...
- Compatible aux armatures en maille de fibre de verre.
- Résistant au vieillissement et aux rayons U.V
- Résistant à l'abrasion et lavable.

MODE D'APPLICATION/

- Les supports doivent être sains, propres et exempt de toute poussière, graisses ou autres restes de construction.
- Eliminer le surplus au nettoyeur haute pression.
- Ne pas appliquer en cas de risque d'averses ou de gelées.
- Sur les supports dégradés, réparer avant au mortier réparateur **Pavigrout** ou **Pavimper 2C**.



Agiter jusqu'à obtention d'une parfaite homogénéité :
- Première couche: diluer à 15% d'eau
- Pour les autres couches : Application directe, sans diluer.



- Appliquer à la brosse, au rouleau, au airless...
- Les couches doivent être perpendiculaires avec un minimum de 2 couches

