

## RECOUVREMENT EPOXI - ACRYLIQUE

### PRODUIT

## PAVISPORT

### Peinture acrylique - pistes sportives

- Facile à appliquer
- Rénovation de sols
- Base eau, non inflammable

### PRESENTATION /

Emballage de 22 kg  
Palettes de 792 kg (36 emballages)

### COULEURS /

Rouge et vert  
Autres à la carte

### CONSOMMATION /

6-8 m<sup>2</sup> / kg environ (1 couche)

### CONSERVATION/

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

### PRESTATIONS /

- Température d'application: 5- 30°C
- Viscosité (22°C): 80 dPa.s
- Poids spécifique: 1.40 kg/l
- Brillant: satiné
- Temps de séchage au toucher: 30 min.
- Repeint: 8 heures minimum

\*Toutes ces informations ont été obtenus selon des essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Renseignement client: +34 902 158 743

### DESCRIPTION /

Peinture basée sur une dispersion 100% acrylique pure.

### APPLICATIONS /

- Pour les pistes sportives, les frontons et les complexes omnisports.
- Excellent adhérence avec un effet coulissant.
- Ecologique et sans nuisance pour l'environnement.

### MODE D'EMPLOI /

- Les supports doivent être sains, propres, exempts de toute poussière, graisses ou autres restes de matériaux de construction.
- Eliminer les mousses au jet, à la lessive,...
- Ne pas appliquer en cas d'un taux d'humidité > 85% Ne pas appliquer non plus sur des supports mouillés.



Mélanger jusqu'à obtenir une masse parfaitement homogène:

- Première couche: diluer à 10-15% d'eau.
- Autres couches: diluer entre 5 et 10% d'eau



-Appliquer avec l'outil adéquate, rouleau, broche, airless,...

