

PRODUIT

PROTECT AG

Hydrofuge anti-graffitis

- N'altère pas la couleur des surfaces traitées.
- Résistant aux différents agents atmosphériques
- Grande qualité d'additifs anti-graffitis



PRESENTATION /

Bidon de 20 Kg
Palettes de 480 Kg (24 bidons)

COULEUR /

Transparent

CONSOMMATION/

Recommandé : 1 kg pour 3 m² et par couche

TRANSPARENCE/

Totale

CONSERVATION/ 20-25°C

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité..



OBSERVATIONS/

- Eviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.

DESCRIPTION /

Hydrofugeant / Oleofugeant concentré à base de réactifs modifiés.

APPLICATIONS /

- Excellente absorption
- Utilisable en grande quantité pour les produits de l'industrie de construction tels que le béton, la brique, le granite, la tuile,...
- Perméabilité aux vapeurs d'eau

MODE D'EMPLOI /

- Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
- Le produit doit être appliqué sitôt la préparation terminée.
- Peut être dilué au solvant universel
- Appliquer par temps ensoleillé..
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau. Une seule couche doit suffire.
- Il est préférable d'attendre 24 heures avant de tester ses caractéristiques.

PRESTATIONS /

- Température d'application : 5-30°C
- Température d'inflammation : 8°C
- Densité à 25°C: 0.84 g/cm³
- Produit inflammable

*Toutes ces informations ont été obtenus selon des essais réalisés dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.



www.pavistamp.com

Renseignement client :

France 03 85 45 19 95

España +34 902 158 743