

PRODUIT**RACLY 2 - COLOR****Résine de sellement thermoplastique, imperméable et colorée.**

- Pour la coloration des pavages en béton
- Idéal pour le maintien des dallages
- Résistant aux phénomènes de gel-dégel

**PRESENTATION /**

Bidon de 20 litres
Palettes de 480 litres (24 bidons)

COULEUR /

Couleurs sur commande

CONSOMMATION/

150-200 g/m² et par couche

ASPECT/

Semi-brillant

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité..

PRESTATIONS/

Matière solide : 60 ± 2
Indice de couleur : ≤ 2
Viscosité : 6000 – 12000 cps.

**DESCRIPTION /**

Copolymère acrylique coloré pour le traitement et la protection des dallages en béton et des signalisations routières.

CARACTERISTIQUES /

- Emulsion acrylique thermoplastique à séchage purement physique.
- Il s'utilise principalement pour le sellement et la couverture de dallage en béton coloré.
- Béton empreinte ou lisse
- Met en valeur la couleur au sol.

RECOMMANDATIONS D'APPLICATION /

- Une fois le revêtement totalement sec, (soit environ 24h après selon la température ambiante), appliquer **Racly 2 Color** au rouleau ou au airless (2 couches sont recommandées)
- Ce produit est prêt à l'emploi
- N'ajouter aucun additif à la résine.
- En intérieur, bien aérer la pièce.
- Utiliser de gants, des lunettes et un masque de protection durant toute l'application.
- Ne pas appliquer en cas de risque d'averses ou de gelées, d'humidité ou par temps de fortes chaleurs.
- Température d'application entre 10 et 25°C
- Il peut être utilisé au cours du temps pour la conservation et le maintien de n'importe quel sol en béton déjà lissé, décoré ou imprimé.

MODE D'EMPLOI /

- Le pavé doit être complètement sec et sans poussière, graisses, huiles ...
- Application sans surcharges en 2 couches
- Séchage au toucher : 2 heures
- Praticable : 24 heures
- Trafic routier : 48 heures

*Ces résultats peuvent varier selon les conditions de mise dans une oeuvre.

