

DALLAGES RENOVATION DE SOLS

DESCRIPTION /

Décoffrant en poudre à base de cires, de micronisés, d'additifs et de pigments.

CARACTERISTIQUES /

- Décoffrant en poudre pour le béton imprimé et les mortiers.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- S'utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade.

MODE D'EMPLOI /

- Lorsque le béton ou le mortier se trouve à l'état plastique, répandre le DESPI manuellement sur la surface traitée.
- Appliquer une couche en couvrant la totalité de la surface.
- Éviter l'application lorsque le béton laisse apparaître un excès d'eau sur la surface. Ceci formerait des zones blanchâtres très difficiles à contrôler.
- Ne pas application par temps fortement venté.



PULVERISE



MOULE

PRESTATIONS /

- Solubilité à l'eau: insoluble
- Température de décomposition: 250°C
- PH: 8-9 (50 g/L d'eau)
- Non toxique



DESPI 10



DESPI 13



DESPI 20



DESPI 30



DESPI 64



DESPI 96



DESPI
NEUTRO



DESPI GN



DESPI
UNIVERSAL



DESPI 69



DESPI 06



DESPI 86



DESPI
AZUL



DESPI 50



DESPI 101



www.pavistamp.com

Renseignements client: +34 902 158 743

PRODUIT

DESPI

Decoffrant en poudre

- Pour un décoffrage immédiat.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- Rend un aspect vieilli du dallage.
- Excellent rendement.

PRESENTATION /

Bidon de 10 kg
Palettes de 270 kg (27 bidons)



COULEURS /

15 couleurs standards
Autres à la carte

CONSOMMATION /

80-100 grammes/m²

*Ces consommations peuvent varier en fonction de l'application.

CONSERVATION /

5 ans dans l'emballage d'origine, fermé.

REFERENCES/

Décoffrant liquide L2 pour un démoulage immédiat.